


## IQ-EX16RP

16CH 400m同軸給電内蔵 ワンケーブルレコーダー



### 製品特長

- EX-SDI信号と電源を同軸1本で400mまで供給が可能
- EX-SDIカメラやHD-SDIカメラのフルHD (1920 × 1080) WQHD (2560 × 1440) 4Mピクセル解像度カメラサポート
- 自己診断機能 (システム内部温度モニタリング、高温警告アラーム、HDD S.M.A.R.T、その他)
- ezP2Pクラウドサービスで簡単なネットワーク設定
- MACアドレスを使用し、使いやすいモニタリングを実現
- 複数拠点のDVRも添付ソフトを使用し1台のパソコンで閲覧

### 製品仕様

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| モデル         | IQ-EX16RP                                                                  |
| 品名          | 16CH PoC デジタルビデオレコーダー                                                      |
| チャンネル数      | 16チャンネル                                                                    |
| 圧縮方式        | H.264 / JPEG (デュアルコーデック)                                                   |
| OS          | Embedded Linux                                                             |
| 映像入力        | 16BNC : EX-SDI2.0 / EX-SDI1.0 / HD-SDI                                     |
| 映像出力        | HDMI (最大 2560 × 1600) / VGA / CVBS                                         |
| 録画速度        | 1440p@120fps / 1080p@120fps / 720p@120fps                                  |
| 音声入力        | 16 / 4 チャンネル (RCA)                                                         |
| 音声出力        | 1 チャンネル (RCA / HDMI)                                                       |
| センサー入力      | 16チャンネル                                                                    |
| アラーム出力      | 4チャンネル                                                                     |
| HDD/e-SATA  | SATA2.0 × 4 / e-SATA × 1                                                   |
| USBインターフェース | 2ポート                                                                       |
| 制御インターフェース  | PTZ / RS-485                                                               |
| 操作コントローラー   | マウス                                                                        |
| ネットワーク      | GIGA BIT Ethernet (RJ45)<br>※ DHCP & DDNS, TCP/IP, HTTP                    |
| スマートフォン閲覧   | Android / iOS                                                              |
| PC閲覧        | Microsoft Windows10 (64bit)                                                |
| 表示言語        | 英語, 日本語, 韓国語, 中国語/繁体, 中国語/簡体                                               |
| 寸法          | 420mm (横) × 400mm (縦) × 88mm (高さ)                                          |
| 動作可能温度      | 5°C ~ +40°C                                                                |
| 保管可能温度      | 0°C ~ +50°C                                                                |
| 動作可能湿度      | 30% ~ 80% RH                                                               |
| 保管可能湿度      | 20% ~ 90% RH                                                               |
| 認証          | CE / FCC / KCC / WEEE, RoHS                                                |
| 電源          | 110V - 220V / AC                                                           |
| 伝送距離        | 5C-FB: EX-SDI 400m未満 (HD-SDI 200m未満)<br>※ 最大信号伝送距離は、使用するケーブルなどの状況により異なります。 |

### 背面図

